

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

PRODUCT CODE: A12183

PAGE 1 OF 2

27/04/2010

ITEM: **LOW AND GRADUATED CYLINDERS**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

IN POLIPROPILENE (PP), FORMA BASSA A BASE CIRCOLARE.



AD ALTA TRASPARENZA, AUTOCLAVABILI A +121°C PER 20 MIN. E RESISTONO A +100°C DURANTE L'USO CONTINUATO. GRADUAZIONI PERMANENTI STAMPATE IN RILIEVO, PARTEI A TRASCURABILE BAGNABILITÀ, COMPLETA ASSENZA DI MENISCO. CHIMICAMENTE PIÙ PULITI DEL VETRO POICHÉ NON DANNO LUOGO A CESSIONI O ASSORBIMENTI CHIMICI. ECCELLENTE RESISTENZA CHIMICA;

MANUFACTURED IN POLYPROPYLENE (PP), LOW FORM, CIRCULAR BASE.

VERY HIGH TRANSLUCENCY. AUTOCLAVABLE TO 121°C FOR 20 MIN., CONTINUOUS WORK AT 100°C. No WETTING. No MENISCUS. PERMANENT GRADUATIONS ARE MOULDED IN FOR REPRODUCIBILITY. CHEMICALLY CLEANER THAN GLASS. CHEMICALLY NON-ABSORBANT. EXCELLENT CHEMICAL RESISTANCE.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione d'uso è per "USI GENERALI DI LABORATORIO".

Il dispositivo in oggetto NON è soggetto a certificazione CE ed è destinato esclusivamente ad uso professionale in laboratori di analisi.

Intended purpose is "GENERAL LABORATORY USE"

PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING.

For use in professional test laboratory only

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

PRODUCT CODE: A12183

PAGE 2 OF 2

27/04/2010

COD.	CAP. ML.	GRAD. ML.	SUBDIVIS. ML.	Ø MM.	H. MM.	CONFEZIONE PACKING
12181	10	2	0,25	16	88	10
12182	25	5	1	22	107	10
12183	50	10	2,5	29	143	12
12184	100	25	5	34	178	8
12185	250	50	10	45,5	264	4
12186	500	100	10	55,5	305	4
12187	1000	200	25	70	332	2
12188	2000	400	50	92	370	2

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta
Do not use after expiry date or if packing is opened

Non variare la destinazione d'uso
Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini
Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C
Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Numero di lotto
Lot number